Okno O1 4 sztuki

Schemat



Symbol na rysunku		S-1	S-2
Sposób otwierania		Lewe	Prawe/Uchył
Wymiar otworu do zabudowy w świetle ościeżnicy [cm]	Szerokość	Wymiary wg zastosowanego systemu okiennego	Wymiary wg zastosowanego systemu okiennego
	Wysokość	Wymiary wg zastosowanego systemu okiennego	Wymiary wg zastosowanego systemu okiennego
Wymagany wymiar otworu w świetle węgara od zewnętrznej strony [cm]	Szerokość	~191	
	Wysokość	~162	
Skrzydło	Konstrukcja	Profile PCV	Profile PCV
	Wypełnienie	Szklenie U<0,7W/m2K	Szklenie U<0,7W/m2K
	Wzór/kolor	Białe/Białe	Białe/Białe
	Szklenie	Szkło zespolone dwukomorowe, przeźroczyste, klejone – odporne na uderzenia piłką od wewnętrznej strony.	
	Zamki	Mechanizm rozwierny	Mechanizm rozwierno-uchylny
	Zawiasy	Systemowe	Systemowe
	Klamka	Klamka wewn. biała	Klamka wewn. biała
Futryna	Konstrukcja ościeżnicy	Profile PCV	Profile PCV
	Uszczelnienie	Uszczelka dociskowa	Uszczelka dociskowa
	Mocowanie futryny	Kotwy systemowe	Kotwy systemowe
	Otwory nawietrzające	-------	-------
Dodatki	Nawiewnik	-------	-------
	Samozamykacz	-------	-------
	Odbojnik drzwiowy	-------	-------
Cechy	Odporność ogniowa	-------	-------
	Automatyka ewakuacyjna	-------	-------

Uwaga!!!
1. Widok okna od środka
2. Dokładne wymiary należy dobrać w zależności od systemu okiennego;
3. Przed zamówiniem stolarki należy zlecić producentowi wykonanie dokładnych pomiarów otworów;
4. Wzór i kolor profili należy dopasować do istniejącej nowej stolarki okiennej zamontowanej na budynku;
5. Okna należy wyposażyć w parapety zewnętrzne blaszane, powlekane w kolorze brązowym;
6. Rolety zewnętrzne – napęd elektryczny, sterowanie radiowe, pancerz w kolorze brązowym, prowadnice w kolorze białym. Kaseta wewnętrzna w kolorze białym;
7. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U<1,0W/m2K.

Okno O2 4 sztuki

Schemat



Symbol na rysunku		S-1
Sposób otwierania		fix w ramie
Wymiar otworu do zabudowy w świetle ościeżnicy [cm]	Szerokość	Wymiary wg zastosowanego systemu okiennego
	Wysokość	Wymiary wg zastosowanego systemu okiennego
Wymagany wymiar otworu w świetle węgara od zewnętrznej strony [cm]	Szerokość	~83
	Wysokość	~112
Skrzydło	Konstrukcja	Profile PCV
	Wypełnienie	Szklenie U<0,7W/m2K
	Wzór/kolor	Białe/Białe
	Szklenie	Szkło zespolone dwukomorowe, przeźroczyste, klejone – odporne na uderzenia piłką od wewnętrznej strony.
	Zamki	-------
	Zawiasy	-------
	Klamka	-------
Futryna	Konstrukcja ościeżnicy	Profile PCV
	Uszczelnienie	Uszczelka dociskowa
	Mocowanie futryny	Kotwy systemowe
	Otwory nawietrzające	------
Dodatki	Nawiewnik	-------
	Samozamykacz	-------
	Odbojnik drzwiowy	-------
Cechy	Odporność ogniowa	-------
	Automatyka ewakuacyjna	-------

Uwaga!!!
1. Widok okna od środka
2. Dokładne wymiary należy dobrać w zależności od systemu okiennego;
3. Przed zamówiniem stolarki należy zlecić producentowi wykonanie dokładnych pomiarów otworów;
4. Wzór i kolor profili należy dopasować do istniejącej nowej stolarki okiennej zamontowanej na budynku;
5. Okna należy wyposażyć w parapety zewnętrzne blaszane, powlekane w kolorze brązowym;
6. Rolety zewnętrzne – napęd elektryczny, sterowanie radiowe, pancerz w kolorze brązowym, prowadnice w kolorze białym. Kaseta wewnętrzna w kolorze białym;
7. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U<1,0W/m2K.

INWESTOR: Powiat Wodzisławski.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pszowie (44-370), ul.Traugutta 32

ADRES INWESTYCJI:
nr dz.907/8, ul.Traugutta 32
44-370 Pszów

	Zespół projektowy	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Opracował:	mgr inż. M. Hlubek		
Projektował:	mgr inż. M. Hlubek	SLK/3132/POOK/10	
Projektował:	mgr inż. arch B. Hajduk	606/01;470/01	
Sprawdził:	mgr inż. arch J. Olszewski	1318/94	

Tytuł rysunku: **ZSP Pszów. Sala gimnastyczna.**
Stan projektowany.
Zestawienie stolarki okiennej

Branża: Architektoniczna

Obiekt:	Nr rys.	Data	Skala	Format
Budynek ZSP w Pszowie	17	06.2018	1:100	A3

Jednostka projektowa:
"P.K.B. **MH**PROJEKT", 44-310 Radlin, ul. K.Napierskiego 21, tel.: 606713214