Drzwi D4 1 sztuka

Schemat



Wizualizacja



Symbol na rysunku		D4
Sposób otwierania		Lewe
Wymiar otworu do zabudowy w świetle muru [cm]	Szerokość	~92
	Wysokość	~210
Wymagany wymiar otworu w świetle ościeżnicy [cm]	Szerokość	80
	Wysokość	200

Skrzydło	Konstrukcja	Drewniana-wzmocniona
	Wzór/kolor	Okleina HPL/CPLgr.0,7mm, szary
	Zamki	Patentowy
	Zawiasy	Systemowe/jednostronne 3szt
	Klamka	szary/srebrny
	Otwory wentylacyjne	–
Futryna	Konstrukcja ościeżnicy	Stalowa
	Uszczelnienie	Uszczelka dociskowa
	Mocowanie futryny	Kotwy systemowe
Dodatki	Okucie metalowe wg rys.	NIE
	Samozamykacz	NIE
	Odbojnik drzwiowy	NIE
	Piktogramy	–
Cechy	Odporność ogniowa	–
	Automatyka ewakuacyjna	–

Uwaga!!!
1. Wykonawca przed wykonaniem otworów drzwiowych w ścianach, zobowiązany jest potwierdzić wymagane wymiary otworu (w świetle) w oparciu o wytyczne producenta przyjętych zestawów drzwiowych;
2. Barwę stolarki należy dobrać w porozumieniu z inwestorem;
3. Drzwi z ościeżnicą powinny stanowić komplet;
4. Przed montażem należy wykonać powiększenie instniejącego otworu do wymiaru wymaganego przez dostawcę stolarki;
5. Drzwi dopuszczone do stosowania na salach gimnastycznych;
6. Drzwi należy wyposażyć w bulaj odporny na uderzenia piłką.

Drzwi D5 1 sztuka

Schemat



Wizualizacja



Symbol na rysunku		D5
Sposób otwierania		Lewe
Wymiar otworu do zabudowy w świetle muru [cm]	Szerokość	86
	Wysokość	180
Wymagany wymiar otworu w świetle ościeżnicy [cm]	Szerokość	81
	Wysokość	175

Skrzydło	Konstrukcja	Stalowa ocynkowana
	Wzór/kolor	Malowane proszkowo w kolorze szarym
	Zamki	Patentowy
	Zawiasy	Systemowe/jednostronne 2szt
	Klamka	szary/srebrny
	Otwory wentylacyjne	–
Futryna	Konstrukcja ościeżnicy	Stalowa
	Uszczelnienie	Uszczelka dociskowa
	Mocowanie futryny	Kotwy systemowe
Dodatki	Okucie metalowe wg rys.	NIE
	Samozamykacz	NIE
	Odbojnik drzwiowy	NIE
	Piktogramy	–
Cechy	Odporność ogniowa	–
	Automatyka ewakuacyjna	–

Uwaga!!!
1. Wykonawca przed wykonaniem otworów drzwiowych w ścianach, zobowiązany jest potwierdzić wymagane wymiary otworu (w świetle) w oparciu o wytyczne producenta przyjętych zestawów drzwiowych;
2. Barwę stolarki należy dobrać w porozumieniu z inwestorem;
3. Drzwi z ościeżnicą powinny stanowić komplet.

INWESTOR: Powiat Wodzisławski.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pszowie (44–370), ul.Traugutta 32

ADRES INWESTYCJI:
nr dz.907/8, ul.Traugutta 32
44–370 Pszów

	Zespół projektowy	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Opracował:	mgr inż. M. Hlubek		
Projektował:	mgr inż. M. Hlubek	SLK/3132/POOK/10	
Projektował:	mgr inż. arch B. Hajduk	606/01;470/01	
Sprawdził:	mgr inż. arch J. Olszewski	1318/94	

Tytuł rysunku: **ZSP Pszów. Sala gimnastyczna.**
Stan projektowany.
Zestawienie stolarki drzwiowej cz. 2

Branża: Architektoniczna

Obiekt:	Nr rys.	Data	Skala	Format
Budynek ZSP w Pszowie	19	06.2018	1:100	A3

Jednostka projektowa:
"P.K.B. **MH**PROJEKT", 44-310 Radlin, ul. K.Napierskiego 21, tel.: 606713214